

AN 60 ARMOIRE DE BASE

Dimensions: L 800 x H 2000 x P 400mm (N° article 019857)

Dimensions extérieures: L 850 x H 2100 x P 400mm

**Une exécution:
Un prix préférentiel et
un meilleur délai!**



Construction:

- Châssis stable et sans torsion en profilés d'aluminium extrudés
- Systèmes de glissières intégrées sur le pourtour
- Montage aisé de l'équipement
- Portes stables à double rabat avec deux profilés de renfort
- Socle monté, avec des caches latéraux pour les entrées de câbles

Protection:

- IP 40 selon EN 60529
- IK 09 selon EN 62262

Surface:

- Peinture structurée revêtue par poudre

Certifications:

- EN 62208, approuvé pour l'assemblage professionnel de combinaisons d'appareils de distribution selon EN 61439-1
- Conforme RoHS- / REACH- / WEEE

Exécution:

- Dimensions: L 800 x H 2000 x P 400 mm
- Sont exclues les parois latérales L 50 mm et le socle H 100 mm
- Couleur RAL 7035, paroi arrière brute
- Bandeau 60 mm
- Porte à 1 battant, ouverture à 112°, charnières à droite
- Avec serrure à crémonne et tourillon carré 6 mm
- Paroi arrière vissée
- Deux parois latérales
- Toit avec découpe pour entrée des câbles et cache en aluminium
- Ouverte en bas
- Socle acier H 100 mm, RAL 9005

Les commandes reçues avant 10 heures seront livrées le jour ouvrable suivant!

Pour toute commande dans notre magasin en ligne vous bénéficiez d'un rabais de 5%.

Almatec AG
Industriestrasse 12,
6170 Schüpfheim, Switzerland
Phone +41 41 485 77-77, Fax -88
info@almatec.com

Almatec SA
Ruelle de la Mottaz 7,
1071 Chexbres, Switzerland
Phone +41 21 946 03-00, Fax -03
info@almatec.com

Almatec GmbH
Im Löchel 2,
35423 Lich-Eberstadt, Germany
Phone +49 6004 808-0, Fax -149
service@almatec.com

www.almatec.com

