ASK: UNE PROTECTION ROBUSTE POUR DES COMPOSANTS SENSIBLES

Protection des investissements:
une sécurité qui suit l'évolution

ALMATEC
KNILL GRUPPE

CABINE À DOUBLE PAROI ASK: ROBUSTE ET FLEXIBLE

Une nouvelle dimension pour la sécurité

Les composants électroniques logés dans nos cabines deviennent de plus en plus onéreux et sensibles. À l'extérieur notamment, une protection efficace contre les intempéries, le vandalisme et autres influences néfastes s'impose. La cabine en aluminium à double paroi ASK vous offre une sécurité optimisée dans toutes les dimensions. Protection contre les influences extérieures. Protection des investissements grâce à une solution durable et évolutive. Dissipation thermique efficace grâce à des configurations personnalisées pour l'aération. Et surtout, un montage simple et un design moderne.

On ne badine pas avec la sécurité. Voilà ce qui fait notre renommée: notre construction à double paroi garantit la grande robustesse de nos cabines pour l'extérieur. Nous avons ajouté à la cabine ASK un atout supplémentaire en matière de sécurité: tous les éléments invitant au vandalisme ont été masqués. Les charnières invisibles n'offrent aucune prise. Les parois latérales et les portes sont assemblées de manière à chevaucher le montant. Il n'existe donc aucun joint creux. Grâce à la peinture anti-graffiti, il est facile de nettoyer les dégradations. Conclusion: avec la cabine ASK, les personnes devant loger une infrastructure primordiale minimiseront les risques.

Sûreté de fonctionnement. Un montage et une maintenance simples sont les clés d'une exploitation économique et d'une grande disponibilité des installations techniques: la technique de profilés innovante de la cabine ASK garantit un démontage, une transformation ou un rééquipement rapides. Le toit à emboîtage standard est vite démonté; il constitue une solution confortable sans vis de fixation visible, empêchant un passage en dessous.

À l'épreuve du temps. On peut tirer du passé l'enseignement suivant: l'avenir est porteur de changements. C'est pourquoi l'évolutivité est un critère primordial pour les solutions de cabines destinées aux installations techniques. Le toit de la cabine ASK est prévu pour être compatible avec tous les modules de dissipation thermique évolutifs. Les cabines peuvent ainsi être équipées ultérieurement des dernières technologies sans interrompre le fonctionnement et à moindres frais. Chaque module de dissipation thermique est doté d'une commande intégrée. Des configurations d'aération spécifiques au client ou adaptées au site sont possibles dans tous les cas. Le toit rabattable en option peut être fixé en place quand il est ouvert afin de faciliter la maintenance.

Chaque cabine peut être fabriquée sur mesure selon les souhaits du client. Disponible en option, la nouvelle technique de fixation sous forme de profilé insérable dans le poteau d'angle ou de traverse ne nécessite aucune glissière filetée et permet des ajouts rapides en intérieur. Différentes variantes de toit sont également possibles.

Construction:
- Technique de profilés solides et résistants à la torsion
- Double paroi en profilés creux en aluminium
- Dissipation thermique passive par convection naturelle
- Système de glissières intégrées sur le pourtour

Indice de protection:
- IP 55 selon EN 60529
- IK 10 selon EN 62208
- WK2 DIN V EN 1630:1999-04/WK2
- Choc, transport et vibration selon ETS EN 300-01
- Test sismique selon ETS EN 300-019-2-4

Surface:
- Revêtement par poudre, surface structurée

Certifications:
- EN 62208, autorisé pour la construction dans les règles de combinaisons d'appareils de distribution selon EN 61439-1
- Conforme à RoHS / REACH / WEEE

Dimensions:
- Largeur à partir de 250 mm par paliers de 25 mm
- Hauteur à partir de 250 mm par paliers de 1 mm
- Profondeur à partir de 250 mm par paliers de 25 mm
- Fabrication personnalisée

Version standard:
- Portes à 1 ou 2 battants, charnières invisibles s'ouvrant à 180°
- Fermeture par serrure à tringle 3 points et poignée à levier pivotant, préparée pour un cylindre de fermeture à partir de 1500 mm
- Toit plat à double paroi
- Fond fermé avec écran pare-vapeur ou tôle inférieure
- Coloris standards RAL 7032 et RAL 7035
- Juxtaposable et extensible dans toutes les dimensions
- Grand choix d'accessoires

Caractéristiques techniques et options: selon fiches techniques.
Fabrications spéciales sur demande.

ALMATEC
KNILL GRUPPE

www.almatec.com

Almatec AG
Industriestrasse 12,
6170 Schüpfheim, Suisse
Téléphone +41 41 485 77-77, fax -88
info@almatec.com

Almatec SA
Ruelle de la Mottaz 7,
1071 Chexbres, Suisse
Téléphone +41 21 946 03-00, fax -03
info@almatec.com

Almatec GmbH
Im Löchel 2,
35423 Lich-Eberstadt, Allemagne
Téléphone +49 6004 808-0, fax -149
service@almatec.com

ALMATEC
KNILL GRUPPE

KNILL GRUPPE