



www.almatec.com


Almatec AG
Industriestrasse 12,
6170 Schüpfheim, Switzerland
Téléphone +41 41 485 77-77, fax -88
info@almatec.com

Almatec SA
Ruelle de la Mottaz 7,
1071 Chexbres, Switzerland
Téléphone +41 21 946 03-00, fax -03
info@almatec.com

Almatec GmbH
Im Löchel 2,
35423 Lich-Eberstadt, Germany
Téléphone +49 6004 808-0, fax -149
service@almatec.com



AxK: DOUBLEMENT SÛRE TOUT SIMPLEMENT EFFICACE



La solution solide pour les
applications en extérieur


CABINE AxK: LA NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LA SÉCURITÉ

Protection intégrale dans un nouveau design

Les exigences évoluent: les technologies gagnent en complexité; souplesse et rentabilité sont de mise. C'est pourquoi nous avons complété notre assortiment en y ajoutant la cabine à double paroi AxK. Nous pouvons ainsi vous proposer une solution alliant éléments de construction éprouvés et innovations.

Plus de place, tout simplement. La cabine est désormais encore plus spacieuse: la modification du design nous a permis d'augmenter les cotes de montage de l'AxK par rapport aux autres modèles. Nous obtenons ainsi plus d'espace dans la cabine et le toit aisément démontable ainsi que les systèmes de glissières intégrés sur le pourtour facilitent, le montage du matériel. Par ailleurs, la conception ultra-conviviale de la plaque de montage simplifie l'installation des équipements techniques. En outre, de nombreuses autres solutions d'extension telles que des supports de modules 19" et ETSI ou des systèmes d'aménagement intérieur sont disponibles. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les aménagements possibles!

Prête au transport. Nos clients doivent souvent placer leurs installations sur un terrain difficilement accessible. Heureusement, la construction ingénieuse de l'AxK leur vient en aide: la cabine est préparée dès le départ pour un transport sûr par grue. Et comme votre temps est précieux: nous livrons dans les deux semaines, au départ de l'entrepôt. Vous restez ainsi opérationnels et faites des économies.



Solidité habituelle. Nos clients savent à quoi s'attendre avec les cabines Almatec: une solidité sur laquelle on peut compter. Grâce à la technique éprouvée des profilés creux, notre cabine AxK est donc protégée même contre des forces de torsion importantes. La construction robuste en aluminium extrudé est résistante, durable et protège parfaitement des conditions environnementales néfastes. La convection naturelle entre la paroi intérieure et la paroi extérieure assure la dissipation thermique à l'intérieur de la cabine et empêche ainsi que votre installation fragile ne soit endommagée suite à une surchauffe.

Solidité, ingéniosité et économie – telles sont les promesses d'Almatec pour toute nouvelle cabine!

Construction:

- Technique de profilés solides et résistants à la torsion
- Version à double paroi en profilés creux en aluminium
- Dissipation thermique passive par convection naturelle
- Systèmes de glissières intégrés sur le pourtour avec coulisseaux déplaçables, pouvant être montés ultérieurement

Indice de protection:

- IP 55 selon EN 60529
- IK 10 selon EN 62208
- Chocs, vibrations, transport (CEI 4M3) et séismes selon ETSI EN 300 019-2-4

Surface:


- Revêtement par poudre structuré

Certifications:

- EN 62208, autorisé pour la construction dans les règles de l'art de combinaisons d'appareils de distribution selon EN 61439-1
- Conforme à RoHS / REACH / WEEE

Dimensions:

- Largeur comprise entre 500 et 2000 mm par paliers de 250 mm
- Hauteur comprise entre 600 et 2000 mm par paliers d'1 mm
- Profondeur comprise entre 500 et 1000 mm par paliers de 250 mm
- Fabrication personnalisée



Version standard:

- Portes à 1 ou 2 battants, charnières invisibles s'ouvrant à 120°
- Fermeture 3 points à tringle d'arrêt et poignée à levier pivotant préparée pour un cylindre à partir de 1500 mm
- Toit à double paroi, facile à démonter
- Fond fermé avec mousse pare-vapeur ou tôle inférieure
- Coloris standard RAL 7035
- Anneaux de levage
- Grand choix d'accessoires

Caractéristiques techniques et options: cf. fiche technique.
Fabrications spéciales sur demande.