



UNSER LAGERGEHÄUSE ASK LS1

Höhe 1250 x Breite 1500 x Tiefe 500 mm



Ihre Vorteile auf einen Blick!



- sofort lieferbar
- Outdoor Premiumgehäuse
- kostengünstig, attraktiver Preis
- auf Wunsch ausbaubar

Konstruktion:

- Stabile, verwindungsfreie Profiltechnik
- Doppelwandige Ausführung aus Aluminium-Hohlprofilen
- Passive Entwärmung durch natürliche Konvektion
- Integrierte, umlaufende Gleiterebenen

Schutzgrad:

- IP 55 nach EN 60529
- IK 10 nach EN 62208
- Schock, Transport und Vibration nach ETS EN 300-01
- Erdbebenfest nach ETS EN 300-019-2-4

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung strukturiert

**STARK FÜR EMPFINDLICHE
TECHNIK**
Mehr Informationen
"ONLINE"



Ausführung:

- H:1250 x B:1500 x T:500mm
- inkl. Dach: H 1294 x B 1516 x T 530mm
- Farbe: RAL 7035
- 2-flügelige Türen, verdeckte Scharniere mit 180°
- Öffnungswinkel
- Schliessung mit 3-Punkt-Stangenschloss
- Schwenkhebelgriff vorbereitet für Schliesszylinder
- Türfeststeller je Tür
- Dachausführung doppelwandig
- Kranösen montiert, Sicherheitsschrauben beigelegt
- 2-teilige Montageplatte Stahl verzinkt 2.5mm, steckbar
- Bodenblech zweiteilig (Teilung v/h)
- Mit Befestigungswinkel, vorbereitet zur Bodenmontage

Sockel

- Betonssockel Art. Nr. 022088