



UNSER LAGERGEHÄUSE ASK LS 3

Höhe: 1400 x Breite 2000 x Tiefe 500 mm



Ihre Vorteile auf einen Blick!



- sofort lieferbar
- Outdoor Premiumgehäuse
- kostengünstig, attraktiver Preis
- auf Wunsch ausbaubar

Konstruktion:

- Stabile, verwindungsfreie Profilvertechnik
- Doppelwandige Ausführung aus Aluminium-Hohlprofilen
- Passive Entwärmung durch natürliche Konvektion
- Integrierte, umlaufende Gleiterebenen

Ausführung:

H 1400 x B 2000 x T 500mm
inkl. Dach: H 1435mm x B 2016 x T 530mm
Farbe: RAL 7035
Bestehend aus EVU-Teil links (700mm) und Schaltanlagenteil (1300mm) mit Abschottung dazwischen.
Eine 2-flüglige Tür rechts, Eine 1-flüglige Tür links, verdeckte Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
Schliessungen mit 3-Punkt-Stangenschloss

STARK FÜR EMPFINDLICHE TECHNIK
Mehr Informationen "ONLINE"



Almatec AG
Industriestrasse 12,
6170 Schüpfheim, Switzerland
Phone +41 41 485 77-77. Fax -88

Einfach-Schwenkhebel im Schaltanlagenteil,
Doppel-Schwenkhebel im EVU-Teil
Türfeststeller je Tür
Dachausführung doppelwandig
Kranösen montiert, Sicherheitsschrauben beigelegt
2-teilige Montageplatte im Schaltanlagenteil,
1-teilige Montageplatte im EVU-Teil
Stahl verzinkt 2.5mm
Bodenblech zweiteilig (Teilung v/h), je Abteil
Mit Befestigungswinkel, vorbereitet zur Bodenmontage

Schutzgrad:

- IP 55 nach EN 60529
- IK 10 nach EN 62208
- Schock, Transport und Vibration nach ETS EN 300-01
- Erdbebenfest nach ETS EN 300-019-2-4

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung strukturiert

Sockel:

- Betonssockel Art. Nr. 022089

Almatec GmbH
Im Löchel 2,
35423 Lich-Eberstadt, Germany
Phone +49 6004 808-0, Fax -149

